Installatie windmeter Garni 3055:

Verwijder de batterijen uit de defecte windmeter.

Verwijder de code van de defecte windmeter uit het menu in het console.

Plaats goede, volle (1.5V), niet-oplaadbare batterijen in de windmeter

Ga nu in het scherm/console naar MENU en volg dan onderstaande stappen:

1. Druk op SET UP
2. Druk op MORE SET UP (rechtsonder in het scherm)
3. Druk op SENSOR ID SET UP
4. Druk op G095HA
5. Druk op REGISTER

Het scherm gaat nu op zoek naar de code van de nieuwe windmeter en zal deze binnen een paar minuten gevonden hebben.

De nieuwe windmeter is nu aangemeld.

Veel plezier met de metingen!

Belangrijk:

Wij adviseren u om het product (windmeter / weerstation) **niet** te plaatsen in de nabijheid van een actief rookafvoerkanaal (open haard etc). De sensor is niet bestand tegen deze rookgassen; de sensor kan hierdoor voortijdig defect raken. Dit defect valt buiten de garantie.

Indien u het product plaatst in de nabijheid van een actief ventilatiesysteem (niet aanbevolen /waterdamp) dan adviseren wij u het product, en dan met name de sensor tussen de witte schoteltjes, meerdere keren per jaar schoon te maken met een droge zachte doek.

Waterdamp in combinatie met smog / fijnstof / luchtvervuiling kan voortijdig een defecte sensor veroorzaken. Dit defect valt buiten de garantie.

Indien bovengenoemde niet van toepassing is, **dan is het advies om minimaal twee keer per jaar de sensoren schoon te maken met een zachte en droge doek (zie handleiding) om zo eventuele vervuiling (spinrag etc) te verwijderen.**